


12W LED DOWN LIGHT  
 KR-CL16-D060-12-CW  
 KR-CL16-D060-12-NW  
 KR-CL16-D060-12-WW



特長:


1. 超薄型成型枠を採用
2. 消費電力12W LED照明で電球60W形相当の照度
3. CO2排出量を大幅削減
4. 発熱が少なく、部屋の冷房効率が向上
5. 白熱灯60Wに比べて、消費電力は約80%減
6. 40,000時間の長寿命設計
7. ちらつきがなく、目に優しいので疲れにくい
8. PSE規格適合

寸法: mm




埋込穴 φ 150mm

配光曲線



照度図



仕様	KR-CL16-D060-12-CW	KR-CL16-D060-12-NW	KR-CL16-D060-12-WW
動作電圧	AC90~264V		
周波数範囲	50Hz / 60Hz (47~63Hz)		
消費電力	12W ± 1W		
光源色	昼白色(CW)	白色(NW)	電球色(WW)
色温度	5000K ± 300K	4000K ± 300K	3000K ± 300K
全光束	740 lm ± 10%	740 lm ± 10%	720 lm ± 10%
演色性(Ra)	80		
ビーム角度	110°		
使用環境温度	-20°C~40°C		
使用環境湿度	20%~90%RH(結露なきこと)		
材質	アルミ		
寸法	186mm(外径) x H19mm		
重量(電源なし)	600 g		
環境規制対応	RoHS		
寿命	40,000 時間		
安全規格	PSE		